



RMFジャパン株式会社

TEL:03-6804-6585 Fax:03-6804-6596

■ RMF オフラインフィルタ

機種選定・見積依頼シート

※は必須ご記入事項です

※お客様/連絡先	会社名/部署	R M F工業(株)				
	ご担当者様	田中	Email:tanaka@RMF			
	TEL / Fax	TEL:03-1234-5678	Fax:03-1234-8765			
	住 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷〇-〇-〇				
※使用方法	使用方法	<input checked="" type="checkbox"/> 産業用 (オフライン)	<input type="checkbox"/> OEM 対象 (バイパス)			
	機械名・設備名	油圧プレス機				
	機械稼働時間	時間 (@1日) : 1 2 時間	日数 (@月) : 2 5 日			
※オイル	油 種	<input checked="" type="checkbox"/> 油圧作動油 <input type="checkbox"/> 潤滑油 <input type="checkbox"/> ATF <input type="checkbox"/> その他()				
	メーカー名 / 製品名	出光 ダブニー ハイドロリックフルイド				
	粘 度	ISO VG: 3 2				
※オイル容量	タンク容量 :	1 0 0 0 (リットル)	システム容量 :	1 5 0 0 (リットル)		
※オイル温度範囲 (機械稼働時)	通常	4 0 (°C)	最 高	6 0 (°C)	最 低	3 0 (°C)
	オイルの状態	汚染度等級	ISO	2 2 / 2 1 / 1 7	NAS	1 2
		オイル中水分量	%		PPM	1 0 0 0
目標 清浄度	汚染度等級	ISO	1 8 / 1 6 / 1 3	NAS	7	
	オイル中水分	%		PPM	5 0 0	
電源 (オフライン)	2 0 0 (Volt)	5 0 (Hz)	3 (相)	電源コードの長さ 3 (m)		
圧力範囲 (バイパス)	システム圧 (Mpa)		パイロット/サーボ 圧力(Mpa)			
エアブリーザ	現在 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	吸気量(l/min)		タンク接続		
その他	2年に1回オイルを全量交換しているが、サーボバルブの故障が頻繁に発生している					
作成日	平成23年〇月〇日					